

Label Sample

.信号词: 危险

.预防措施:

- P201: 得到专门指导后操作。
- P210: 远离热源、火花、明火、热表面。
- P241: 使用防爆电器、通风、照明设备。
- P280: 戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。
- P261: 避免吸入蒸汽/喷雾。
- P264: 操作后彻底清洗双手。
- P270: 作业场所不得进食、饮水或吸烟。
- P262: 避免接触眼睛、皮肤或衣服。
- P273: 禁止排入环境。

.事故响应:

- P370+380+376+378: 如果发生大火和大量物质着火; 撤离现场, 若可以确保安全, 切断泄漏源。使用合适的灭火剂灭火(如: 抗溶性泡沫灭火剂、粉末灭火剂, 二氧化碳灭火剂)。
- P305 + P351 + P338: 如接触眼睛: 用水细心冲洗数分钟, 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜, 继续冲洗。
- P337+313: 若眼睛刺激感持续, 就医。
- P302+352: 皮肤接触: 用肥皂和清水清洗。
- P301+330+331+312: 吞食后, 立即漱口, 请勿催吐, 若感觉不适, 立即呼叫中毒中心或就医。
- P304+340+312: 如吸入: 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体会, 立即呼叫中毒控制中心或就医。
- P362: 脱去受污染的衣服, 洗净后方可重新使用。

.成分:

- 润滑油基油: 加氢脱硫煤油 80%
- 溶剂精制重石蜡馏分 10%-15%
- 添加剂: 5%-10%

.危险图标:



.危害性说明:

- H304: 吞食或进入气道可能有致命危害。
- H340: 怀疑导致遗传性缺陷。
- H372: 长期或重复接触会对器官造成伤害。
- H318: 造成严重眼损伤。
- H316: 造成轻微皮肤刺激。
- H332: 吸入有害(如: 气体, 蒸汽, 粉尘, 烟雾)。
- H412: 对水生生物有害并具有长期持续影响。
- H303: 吞食可能有害。

.安全储存:

- P403+235: 储存于阴凉通风处。

.废弃处置:

- P501: 参照当地及国家相关法规进行处置。

- .供应商/厂家: 株式会社 ○○○○○
- .地址: ○○○○○○○○○○ 邮编: ***-****
- .电话: 0**-***-****
- .24 小时紧急联络电话: 0**-***-****

更多信息请参阅物质安全数据表